



### Ручной бочковой насос

SRL 355-955-18 л/мин-KSAK

**Номер артикула:** 13 012  
**Код товара:** 4103810130120

#### Технические данные

Производительность (л/ход): 0,3  
 Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): 18  
 Перекачиваемые среды: масла до SAE 90  
 Применение: емкость для 60 / 200 / 220 л  
 Слив: Пластиковый слив, закреплен муфтой  
 Длина заборной трубки (мм): 355  
 Tauchtiefe (2-teilig) (mm): 355 - 625  
 Tauchtiefe (3-teilig) (mm): 685 - 955  
 Бочковая резьба: G 2" нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка насоса: удароустойчивый литой цинк  
 Корпус насоса: Алюминий  
 Заборная трубка: HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
 discharge rigid nozzle: Полипропилен  
 Прокладки: PVC, NBR, FKM

Вес (кг): 1,59

#### Спецификация

- Телескопическая всасывающая трубка, регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Эргономическая рукоятка, устойчивая к соскальзыванию, очень удобная и с очень хорошей передачей усилия
- Упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

#### Особенности

- Пригодно для моторных масел вязкостью от SAE 5 W до SAE 50, трансмиссионных масел от SAE 75 W до SAE 90, газойля, дизтоплива, машинного масла, керосина, неразбавленного антифриза
- Шприц легко разобрать, поэтому его можно легко очистить
- Очень легко, без использования инструментов, можно установить обратный клапан во впускной коллектор
- Через обратный клапан жидкость не стекает обратно в емкость

#### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 800 x 90 x 90  
 Вес с упаковкой (кг): 1,77  
 Упаковочная единица: 1,0